PM-5165 S3

Komfort trifft auf Solidität und Langlebigkeit

Die hochentwickelten Rasenmäher mit langlebigem Aluminium-Deck präsentieren sich mit ausgereifter Technik, maximalem Bedienkomfort und höchster Leistungsfähigkeit. Rasenmähen wird so auch auf großen Flächen deutlich komfortabler.

Grasfangkorb mit solidem Rundstahlrahmen und Grifflasche für bequemes Entleeren

Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff.

Einstellbare Geschwindigkeit von langsam bis zu normalem Fußgängertempo

Griffige Holmbeschichtung für angenehmes Arbeiten

Technische Daten			
Gehäuse	Aluminium	Geschwindigkeit 1. Gang ca.	2,6 km/h
Motorhersteller	Honda	Geschwindigkeit 2. Gang ca.	3,6 km/h
Motortyp	GCV 190 AutoChoke	Geschwindigkeit 3. Gang ca.	4,6 km/h
Hubraum	190 cm³	Grasfangbox	Textil
Nennleistung bei 2900min $^{-1}$	3,31 kW	Mulchen	Mulchkeil im Lieferumfang
Für Rasenflächen bis ca.	2.400 m²	Mäh-Technologie	4Cut
Breite	51 cm	Schalldruckpegel	82,8 dB(A)
Schnitthöheneinstellung	Zentral 6-Stufig	K-Faktor (RL2006/42/EG)	0,2 dB(A)
Min. Schnitthöhe	30 mm	Schallleistungspegel	96,7 dB(A)
Max. Schnitthöhe	80 mm	K-Faktor (RL2006/42/EG)	0,2 dB(A)
Fangvolumen	70 l	Vibrationswert	4,59 m/s²
Gewicht	43,2 kg	K-Faktor (RL2006/42/EG)	0,30 dB(A)
Antrieb	3-Gang		

- Griffige Holmbeschichtung für angenehmes Arbeiten auch auf größeren Rasenflächen
- 3-Stufig höheneinstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Ergonomischer Holm für bequemes Manövrieren
- Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Dirigieren
- Einstellbare Geschwindigkeit von langsam bis zu normalem Fußgängertempo
- Solides, Wetter- und Korrosionsfestes Aluminium-Mähergehäuse, das auch durch Steinschlagschäden nicht rostet
- Müheloses Reinigen der Mäher-Unterseite durch einen Wasseranschluß
- Hohe Fangquote durch höchstdurchlässiges Gewebe und günstig gestaltetem Auswurfkanal. Mit Staubschutz zum Benutzer.
- Grasfangkorb mit solidem Rundstahlrahmen und Grifflasche für bequemes Entleeren. Von oben aus- und einzuhängen.
- Solide 210 mm Aluminiumräder mit langlebigem Leichtlaufprofil aus Softtouch-Kunststoff. 2 Kugellager pro Rad.
- Zentrale Höhenverstellung mit Federunterstützung